Dossiê da emenda Pix 202628620017

Plano de ação 09032026-095096 - gerado em 23/11/2026

CINZA - Dados insuficientes / dentro do prazo

Dados insuficientes: ainda não há pagamento registrado no Transferegov.

Dados da emenda

Parlamentar	Bohn Gass
Beneficiário	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO HERVAL (RS)
Município / IBGE	Santa Maria do Herval / 4316956
População (IBGE)	6486
Valor previsto	R$ 199.000,00
Custeio / investimento	R$ 0,00 / R$ 199.000,00
Valor repassado	não informado
Primeiro pagamento	-
Objeto declarado	Por meio da Aquisição de 03 Equip./Implem. destinados à Patrulha Agrícola, a saber: a) 01 Carreta Forrageira, b) 01 (um) Distribuidor de Adubo e Calcário e, c) 01 (uma) Colhedora de milho de uma linha - espe. min. ao final - o município objetiva, em especial, assegurar melhores condições de desenvolvimento rural, reduzir os custos de produção e garantir maior facilidade no manejo e o estímulo a permanência do homem no campo. A proposta beneficiará de forma direta cerca de 3000munícipes (Aproximadamente 600famílias de produtores rurais) e indiretamente toda a população de Stª Mª do Herval - estimada em 6344habitantes, conf. dados do IBGE, dos quais 50% vivem no meio rural. .Considerando a dimensão do setor rural do Município, a administração municial elege como prioridade a a aquisição dos Implementos relacionados, tendo em vista a necessidade de oferecer infraestrutura à população buscando, através de aquisições de máquinas e veículos pesado, disponibilizar auxílio, apoiando a execução de serviços visando ao fortalecimento da capacidade produtiva regional, em especial a Patrulha Agrícola Mecânizada, melhor estruturada, que resultará em aumentando da produtividade e na qualidade dos produtos comercializados. . As localidades atendidas com esta proposição serão: Padre Eterno Baixo, Padre Eterno Ilges, Padre Eterno Alto, Boa Vista do Herval, Morro dos Bugres Baixo, Morro dos Bugres Alto e Nova Renânia METAS: a) 01 Carreta Forrageira Basculante Nova - caract. mín.: Dimen. totais: 5,10m(comp.) x 2,35m(largura) x 2,60m(altura), Dimen. da caixa: 3,60m(comp.) x 2,10m(largura) x 1,0m (altura), Capacidade de carga: 7.200kg (7 ton.), Peso mín. da carreta: 1.390kg, Capacidade volumétrica: 7,5m³, sem sobre tampa, Caixa de carga confeccionada em aço estrutural reforçado c/ nervuras, prep. para receber sobre tampa, Lat.em aço ASTM A36, espessura mín. de 2,5mm, c/ dobras horizontais de reforço com angulação de 45° e 90°, Assoalho em aço ASTM A36, espessura mín. de 3,0mm, tipo alma dupla, Chassi reforçado, em estrutura tipo 'U', c/ longarinas em aço ASTM A36, espessura míni. de 6,35mm e alma c/ alt. mín. de 245mm, Cilindro hidráulico de no mín. 3estágios, acionado pelo comando hidr. do trator, Tampa traseira em aço A36, c/ espessura de 3,00mm, c/ alt. 500mm maior que as laterais, c/ destrav. automático, abertura lateral e vertical, Tampa diant. em aço A36, com espessura de 2,65mm, Colunas/mão francesa em aço ASTM A36, espessura mínima de 3,0mm, c/ reforço traseiro que dispense barra de tração, Tubo superior de reforço NBR 8261Grau B, Espia de aço de segurança no acionamento do cilindro, Pintura interna e externa em pó poliéster anticorrosiva, Rodado tandem, aros 16', cubos reforçados de 6furos, 4pneus, medida 750x16, mín. 14 lonas, c/ câmara, Pé de apoio regulável e móvel, Engate simples oscilante e móvel, Escada dianteira de acesso, b) 01 Distribuidor de Adubo e Calcário Novo - Carac. mín.: capacidade de carga de 7,5Ton. e 3.75m³, estrutura de alta resistência, c/ esteira de 800mm modulada, c/ travessa de aço, rodado tipo balancim tandem, c/ aro 16, 04pneus novos 750x16, disco duplo em inox, distribuidores com palhetas reguláveis em aço de carbono, Os discos de distribuição deverão ser acionados por

3caixas de transmissão modelo fechada banhadas a óleo, Abertura da comporta dosadora com regul. de escala graduada milimétrica c/ tampa de saída c/ abertura de no mín. 30cm de altura equipada c/ molas tensoras para liberar material estranho. Acionamento da esteira através de caixa red. banhada a óleo c/ no mín. 2regulagens de velocidade através de engrenagens e corrente norma ASA60 colocadas na parte diant. do equip. p/ maior durabilidade evitando o contato direto do adubo. Engate giratório e oscilante. Pé de apoio regulável e móvel p/ facilitar o acoplamento no trator, larg. de aplicação mín. de 07M Calcário e 10M p/ composto orgânic

Linha do tempo

2026-01-01 Indicação da emenda: Emenda 202628620017 de Bohn Gass

Evidências avaliadas

Sem evidência encontrada nas fontes consultadas.

Fontes oficiais

Transferegov - plano de ação (dados básicos): https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/95096/dados-basicos
Transferegov - plano de trabalho: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/95096/plano-trabalho
Transferegov - relatório de gestão: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/95096/relatorio-gestao
Portal da Transparência - emenda: https://portaldatransparencia.gov.br/emendas/detalhe?codigoEmenda=202628620017

Aviso: este dossiê aponta indícios para apuração, nunca acusações. A ausência de evidência significa apenas que nada foi encontrado nas fontes consultadas (PNCP e, para municípios de até 20 mil habitantes, Querido Diário). Confira sempre os documentos oficiais nos links acima.